Pinces multimètres Série 320

Fluke 322

Fluke 321

Importantes fonctions, petites dimensions

Les modèles Fluke 321 et 322 sont conçus pour vérifier la présence du courant de charge, la tension AC et la continuité de circuits, interrupteurs, fusibles et contacts. Ces petites pinces de courant robustes sont idéales pour des mesures de courant jusqu'à 400 A dans des chemins de câble étroits.

Le modèle 322 permet également les mesures de tension et présente une haute résolution pour des courants inférieurs à 40 A.

Caractéristiques

Fonctions	321	322
Construction compacte	●	●
Arrêt automatique	●	●
Maintien de l'affichage (Display Hold)	●	●
Indication de charge insuffisante des piles	●	●
Courant AC	●	●
Tension DC		●

Spécifications

Fonctions	321 Gamme	321 Résolution	322 Gamme	322 Résolution	321 Meilleure précision	322 Meilleure précision
Courant AC	400,0 A	0,1 A	40,00 A 400,0 A	0,01 A 0,1 A	1,8% ± 5 digits (50 - 60 Hz) 3,0% ± 5 digits (60 Hz - 400 Hz)	1,8% ± 5 digits (50 - 60 Hz) 3,0% ± 5 digits (60 Hz - 400 Hz)
Tension AC	0 - 400,0 V 400 - 600 V	0,1 V 1 V	0- 400,0 V 400 - 600 V	0,1 V 1 V	1,2% ± 5 digits (50 - 400 Hz)	1,2% ± 5 digits (50 - 400 Hz)
Tension DC			0 - 400,0 V	0,1 V		1% ± 5 digits
Résistance	0 – 400,0 Ω	0,1 Ω	0 – 400,0 Ω	0,1 Ω	1% ± 5 digits	1% ± 5 digits
Continuité	≤ 30 Ω		≤ 30 Ω			

600V CAT III

Durée de vie de la pile :
100 heures typiques (2 AAA carbone zinc)
Dimensions (hxlxp) :
190 mm x 63 mm x 35 mm
Ouverture mâchoire : 25 mm

Poids : 0,23 kg
Garantie 2 ans

Accessoires inclus

Sacoche de transport C23, cordons de mesure TL75, (2) piles alcalines AA
Mode d'emploi, fiche d'informations de sécurité.

Informations pour commander

Fluke 321	Pince multimètre
Fluke 322	Pince multimètre
Fluke 117/322	Combi kit électrique
Fluke 62/322/1AC	Thermomètre infrarouge, pince multimètre et détecteur de tension

10457-fre Rev. 08

Combo Kit

Fluke 62/322/1AC Kit
- Thermomètre infrarouge Fluke 62
- Pince multimètre Fluke 322
- Fluke 1AC II VoltAlert

Fluke 117/322 Kit

H3

TL223

L215